

PDU de montaje en rack, conmutado, 1U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15

AP7900B

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Soportes de montaje horizontales, Guía de instalación, Manual de usuario

Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Maximum Total Current Draw	15
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	3.7metros
Acceptable Input Voltage	100 - 120VAC
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1440VA
Maximum Input Current	15A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	12A

Descripción física

Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	445mm, 44.5cm
Profundidad máxima	108mm, 10.8cm
Altura de racks	1U
Peso neto	2.27kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

PDU de montaje en rack, conmutado, 1U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15 | AP7900B | Descargado en 09/28/2020 (EST)

Descripción física	
Peso de envío	3.45kg
Altura bruta	70mm, 7.0cm
Anchura bruta	470mm, 47.0cm
Profundidad bruta	343mm, 34.3cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.