

## PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 15 A, 120 V, (10) 5-15

**AP9562**

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting brackets

### Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Maximum Total Current Draw	15
Conexiones de salida	(10) NEMA 5-15R

### Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	3.7metros
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1400VA
Maximum Input Current	15A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	12A

### Descripción física

Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	447mm, 44.7cm
Profundidad máxima	57mm, 5.7cm
Altura de racks	1U
Peso neto	2.5kg
Peso de envío	3.64kg

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 15 A, 120 V, (10) 5-15 | AP9562 | Descargado en 10/02/2020 (EST)

Descripción física	
Altura bruta	70mm, 7.0cm
Anchura bruta	464mm, 46.4cm
Profundidad bruta	229mm, 22.9cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CRegistrado por UL, METI Denan, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.