Back-UPS ES de ACP, 6 tomas 425 VA, 120 V, LAM

BE425M-LM

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
- Incluye: User Manual

Salida

Capacidad eléctrica de salida	255 Vatios / 425VA
Potencia máx. configurable (vatios)	255 Vatios / 425VA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60Hz +/- 3 Hz
Topología	En espera
Tipo de forma de onda	Onda cuadrada
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50 Hz +/- 3 Hz, 60 Hz +/- 3 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.52metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	88 - 139V
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	5.0A

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo típico de recarga	8hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)	6 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	47
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Panel de control	LED Status display with On Line : On Battery
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	180Julios

Descripción física

Altura máxima	140mm, 14.0cm
Anchura máxima	253mm, 25.3cm
Profundidad máxima	105mm, 10.5cm
Peso neto	2.6kg
Peso de envío	3.0kg
Altura bruta	220mm, 22.0cm
Anchura bruta	315mm, 31.5cm
Profundidad bruta	140mm, 14.0cm
Color	Negro
Master Carton Units	2.0
Master Carton Weight	6.5
Unidades en Palet	96.0
SCC Codes	1073130432936 4

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones	cTUVus, FCC Part 15 Class B
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:75 000 USD
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.