

## APC EASY UPS BV 800VA, AVR, 120V BV800



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras
- Incluye: User Manual

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	450 Vatios / 800VA
Potencia máx. configurable (vatios)	450 Vatios / 800VA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (no sincronizada)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topología	Line Interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	89 - 145V
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC EASY UPS BV 800VA, AVR, 120V | BV800 | Descargado en 09/24/2020 (EST)

### Baterías y tiempo de autonomía

Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)
-------------	---

### Comunicaciones & Gestión

Panel de control	LED Status display with On Line : On Battery
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

### Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	156Julios
---------------------	-----------

### Descripción física

Altura máxima	92mm, 9.25cm
Anchura máxima	165mm, 16.5cm
Profundidad máxima	305mm, 30.5cm
Peso neto	5.3kg
Peso de envío	5.6kg
Altura bruta	237mm, 23.7cm
Anchura bruta	143mm, 14.3cm
Profundidad bruta	373mm, 37.3cm
Color	Negro

### Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 90 %
Elevación de Trabajo	0-2000.1metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 90 %
Elevación de Almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Protection Class	IO

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC EASY UPS BV 800VA, AVR, 120V | BV800 | Descargado en 09/24/2020 (EST)

### Conformidad

<b>Aceptaciones</b>	EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
<b>Garantía estándar</b>	2 años para reparaciones o recambios

### Sostenible Oferta Estado

<b>RoHS</b>	Conforme
<b>ALCANCE</b>	ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes
<b>Proposition 65 Warning</b>	Disponible en la pestaña de documentación

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.