



APC Back-UPS 600 VA, 120 V, AVR, LAM BX600L-LM

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Manual de usuario


Salida

Capacidad eléctrica de salida	300 Vatios / 600VA
Potencia máx. configurable (vatios)	300 Vatios / 600VA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 5 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.2metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	88 - 143V
Número de cables de alimentación	1
Tipo de Protección de Entrada Necesaria	Fusible gL
Corriente máxima de entrada	8.0A
Factor de Potencia de Entrada en carga completa	0.5

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	1
Tiempo típico de recarga	6hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC110 
Vida útil esperada de la batería (en años)	2 - 4
Suministro de carga de baterías (vatios)	12 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	75
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	160Julios

Descripción física	
Altura máxima	141mm, 14.1cm
Anchura máxima	101mm, 10.1cm
Profundidad máxima	300mm, 30.0cm
Peso neto	4.33kg
Peso de envío	4.58kg
Altura bruta	223mm, 22.3cm
Anchura bruta	143mm, 14.3cm
Profundidad bruta	347mm, 34.7cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	356 x 152 x 229mm
Master Carton Weight	4.6

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 600 VA, 120 V, AVR, LAM | BX600L-LM | Descargado en 09/24/2020 (EST)

Descripción física	
Pallet Dimensions	47 x 39 x 45inches
Pallet Weight	892.87lbs.
SCC Codes	40731304323189

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 609.6metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA

Conformidad	
Aceptaciones	CTUVus, NOM
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.