



Essential SurgeArrest de APC, 6 salidas, 120 V, Latinoamérica

P6B-LM

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida	
Number of Outlets	6.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Número de cables de alimentación	1
Maximum Line Current	15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	840Julios
Peak Current Common Mode	30kAmperios
Peak Current Normal Mode	10kAmperios

Descripción física	
Altura máxima	292mm, 29.2cm
Anchura máxima	57mm, 5.7cm
Profundidad máxima	38mm, 3.8cm
Peso neto	0.45kg
Peso de envío	0.6kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.



Descripción física	
Altura bruta	338mm, 33.8cm
Anchura bruta	147mm, 14.7cm
Profundidad bruta	38mm, 3.8cm
Color	Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	406 x 307 x 356mm
Master Carton Units	12.0
Master Carton Weight	8.4
Unidades en Palet	768.0
SCC Codes	10731304255342

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, NOM, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:25 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.