

Cartucho de batería de sustitución de APC #43





Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Bandeja metálica para baterías o armario, Embalaje reciclable

Salida		
Tensión de salida de la batería	48 V	

Entrada	
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía	a
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Cantidad de RBC	1
Capacidad VA/hora de la Batería	480

Descripción física	
Altura máxima	76mm, 7.6cm
Anchura máxima	216mm, 21.6cm
Profundidad máxima	533mm, 53.3cm
Peso neto	19.09kg
Peso de envío	20.45kg
Altura bruta	229mm, 22.9cm
Anchura bruta	394mm, 39.4cm
Profundidad bruta	768mm, 76.8cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas





Descripción física	
Unidades en Palet	12.0

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución, 30 días (únicamente en Japón)

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.