

Cartucho de batería de sustitución de APC #48 RBC48

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guía de instalación, Embalaje reciclable

Salida

Tensión de salida de la batería	24 V
---------------------------------	------

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Stand alone battery stack ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Cantidad de RBC	1
Bloques de baterías por serie	2
Capacidad VA/hora de la Batería	168

Descripción física

Altura máxima	108mm, 10.8cm
Anchura máxima	132mm, 13.2cm
Profundidad máxima	150mm, 15.0cm
Peso neto	5.0kg
Peso de envío	5.91kg
Altura bruta	168mm, 16.8cm
Anchura bruta	168mm, 16.8cm
Profundidad bruta	224mm, 22.4cm
Unidades en Palet	75.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.