

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R

SBP3000RM



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Salida	
Voltaje de salida nominal	120V
Eficacia con carga completa	99 % %
Always on Outlets	5
Protección frente a sobrecarga	Sí
Cord Length	1.2metros
Maximum Total Current Draw	30
Conexiones de salida	(1) NEMA L5-30R (4) NEMA L5-20R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	2.4metros
Acceptable Input Voltage	100 - 125VAC
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	99 % %
Load Power Factor Range	0 to 1
Load Capacity	3000VA
Maximum Input Current	30A
Maximum Line Current	30A

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R | SBP3000RM | Descargado en 09/28/2020 (EST)

Descripción física	
Altura máxima	89mm, 8.9cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	76mm, 7.6cm
Altura de racks	2U
Peso neto	4.45kg
Peso de envío	5.27kg
Altura bruta	151mm, 15.1cm
Anchura bruta	463mm, 46.3cm
Profundidad bruta	295mm, 29.5cm
Color	Negro
Unidades en Palet	56.0

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	TÜV
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.