

## APC Service Bypass Panel- 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R output SBP3000RM2U



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Salida	
Voltaje de salida nominal	100V, 120V
Eficacia con carga completa	99 % %
Otras tensiones de salida	110
Protección frente a sobrecarga	Sí
Cord Length	3.1metros
Maximum Total Current Draw	30
Conexiones de salida	(2) NEMA 5-20R (6) NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	3.1metros
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	99 % %
Load Power Factor Range	0 to 1
Load Capacity	3000VA
Maximum Input Current	24A
Maximum Line Current	24A

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Descripción física	
Altura máxima	89mm, 8.9cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	648mm, 64.8cm
Altura de racks	2U
Peso neto	13.64kg
Peso de envío	24.56kg
Altura bruta	203mm, 20.3cm
Anchura bruta	610mm, 61.0cm
Profundidad bruta	991mm, 99.1cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
Garantía estándar	2 Años (Solo partes)

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.