

Pack de baterías externas en rack/torre Smart-UPS X 120 V

SMX120RMBP2U



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting brackets

Salida

Tensión de salida de la batería	120 V
---------------------------------	-------

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Cantidad de RBC	2
Bloques de baterías por serie	10
Capacidad VA/hora de la Batería	1200

Descripción física

Altura máxima	85mm, 8.5cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	667mm, 66.7cm
Altura de racks	2U
Peso neto	56.36kg
Peso de envío	63.64kg
Altura bruta	243mm, 24.3cm
Anchura bruta	596mm, 59.6cm
Profundidad bruta	869mm, 86.9cm
Color	Negro

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Pack de baterías externas en rack/torre Smart-UPS X 120 V | SMX120RMBP2U | Descargado en 10/08/2020 (EST)

Descripción física

Unidades en Palet	8.0
-------------------	-----

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios
-------------------	--------------------------------------

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.