

Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 entrada, (10) 5-15R salida

AP4450

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Herramientas de montaje, Rack mounting brackets, Cable de configuración en serie

Salida	
Voltaje de salida nominal	100V, 120V
Maximum Total Current Draw	15
Conexiones de salida	(10) NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	2.4metros
Número de cables de alimentación	2
Load Capacity	1440VA
Maximum Input Current	15A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	12A

Descripción física	
Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	236mm, 0.0cm
Altura de racks	1U
Peso neto	4.4kg
Peso de envío	6.17kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 entrada, (10) 5-15R salida | AP4450 | Descargado en 10/31/2020 (EST)

Descripción física	
Altura bruta	114mm, 11.4cm
Anchura bruta	600mm, 60.0cm
Profundidad bruta	356mm, 35.6cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	FCC parte 15 clase A, ICES-003, PSE, TÜV-C, TÜV-NURTL, VCCI clase A
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.