Rack ATS, 120 V, 20 A, L5-20P entrada, (10) 5-20R salida

AP4452

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Herramientas de montaje, Rack mounting brackets, Cable de configuración en serie

Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Protección frente a sobrecarga	No
Maximum Total Current Draw	20
Conexiones de salida	(10) NEMA 5-20R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-20P
Longitud de Cable	2.4metros
Número de cables de alimentación	2
Load Capacity	1920VA
Maximum Input Current	20A
Maximum Line Current	20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	16A

Descripción física

Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	236mm, 0.0cm
Altura de racks	1U

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción física

Peso neto	4.4kg
Peso de envío	6.17kg
Altura bruta	114mm, 11.4cm
Anchura bruta	600mm, 60.0cm
Profundidad bruta	356mm, 35.6cm
Color	Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	5 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones	EN 55022, classe A, FCC parte 15 clase A
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.