



## PDU de montaje en rack, Basic, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20

AP7530

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Guía de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit, Manual de usuario

Salida	
Voltaje de salida nominal	120V
Protección frente a sobrecarga	No
Maximum Total Current Draw	16
Conexiones de salida	(24) NEMA 5-20R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-20P
Longitud de Cable	3.1metros
Acceptable Input Voltage	100 - 120VAC
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1920VA
Maximum Input Current	20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	16A

Descripción física	
Altura máxima	1619mm, 161.9cm
Anchura máxima	56mm, 5.6cm
Profundidad máxima	44mm, 4.4cm
Peso neto	4.86kg

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Descripción física	
Peso de envío	5.77kg
Altura bruta	2134mm, 213.4cm
Anchura bruta	152mm, 15.2cm
Profundidad bruta	127mm, 12.7cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	5 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CSA C22.2 n.º 60950-1-03, CRegistrado por UL, UL 60950-1, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.