PDU de montaje en rack, Basic, Zero U, 30 A, 120 V, (24) 5-20

AP7532

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit

Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Protección frente a sobrecarga	Sí
Maximum Total Current Draw	24
Conexiones de salida	(24) NEMA 5-20R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	3.1metros
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	2880VA
Maximum Input Current	30A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	24A

Descripción física

Altura máxima	1619mm, 161.9cm
Anchura máxima	56mm, 5.6cm
Profundidad máxima	44mm, 4.4cm
Peso neto	5.57kg
Peso de envío	6.48kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción física

Altura bruta	2134mm, 213.4cm
Anchura bruta	152mm, 15.2cm
Profundidad bruta	127mm, 12.7cm
Color	Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones	CSA C22.2 n.º 60950-1-03, CRegistrado por UL, UL 60950-1, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.