

PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20

AP7802B



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Guía de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Protección frente a sobrecarga	Sí
Maximum Total Current Draw	24
Conexiones de salida	(16) NEMA 5-20R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	3.7metros
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	2880VA
Maximum Input Current	30A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	24A

Descripción física

Altura máxima	88mm, 8.8cm
Anchura máxima	444mm, 44.4cm
Profundidad máxima	112mm, 11.2cm
Altura de racks	2U
Peso neto	3.36kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Descripción física

Peso de envío	5.41kg
Altura bruta	140mm, 14.0cm
Anchura bruta	508mm, 50.8cm
Profundidad bruta	368mm, 36.8cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	5 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones	CSA, CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, UL 60950, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.