

## Especificaciones técnicas

PDU de montaje en rack, conmutado, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 | AP7901B | Descargado en 11/03/2020 (EST)

Life Is On  APC  
by Schneider Electric

# PDU de montaje en rack, conmutado, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20

AP7901B

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Soportes de montaje horizontales, Guía de instalación, Manual de usuario

### Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Maximum Total Current Draw	16
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-20R

### Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-20P
Longitud de Cable	3.7metros
Acceptable Input Voltage	100 - 120VAC
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1900VA
Maximum Input Current	20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	16A

### Descripción física

Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	445mm, 44.5cm
Profundidad máxima	108mm, 0.0cm
Altura de racks	1U
Peso neto	2.27kg

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

PDU de montaje en rack, conmutado, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 | AP7901B | Descargado en 11/03/2020 (EST)

### Descripción física

Peso de envío	3.45kg
Altura bruta	70mm, 7.0cm
Anchura bruta	470mm, 47.0cm
Profundidad bruta	343mm, 34.3cm
Color	Negro

### Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

### Conformidad

Aceptaciones	CSA, CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, Industry Canada, UL 60950, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.