



PDU de montaje en rack 2G, con display, ZeroU, 30 A, 100-120 V, (24) 5-20R

AP8832

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.
- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie

Salida	
Voltaje de salida nominal	100V, 120V
Protección frente a sobrecarga	Sí
Conexiones de salida	(24) NEMA 5-20R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	3metros
Acceptable Input Voltage	100 - 120VAC
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	2880VA
Maximum Input Current	30A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	24A

Descripción física	
Altura máxima	1791mm, 179.1cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

PDU de montaje en rack 2G, con display, ZeroU, 30 A, 100-120 V, (24) 5-20R | AP8832 | Descargado en 11/01/2020 (EST)

Descripción física	
Anchura máxima	55mm, 5.5cm
Profundidad máxima	44mm, 4.4cm
Peso neto	6.67kg
Peso de envío	8.58kg
Altura bruta	2006mm, 200.6cm
Anchura bruta	165mm, 16.47cm
Profundidad bruta	108mm, 10.83cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	5 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, PSE, UL 60950-1, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.