

PDU de montaje en rack, Basic, Zero U, 20 A, 120 V, (14) 5-15

AP9551

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Rack mounting brackets, Toolless mounting kit, Manual de usuario

Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Protección frente a sobrecarga	Sí
Maximum Total Current Draw	20
Conexiones de salida	(14) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-20P
Longitud de Cable	3.7metros
Acceptable Input Voltage	90 - 132VAC
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1920VA
Maximum Input Current	20A
Maximum Line Current	20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	16A

Descripción física

Altura máxima	610mm, 61.0cm
Anchura máxima	42mm, 4.2cm
Profundidad máxima	44mm, 4.4cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Descripción física	
Peso neto	2.2kg
Peso de envío	2.92kg
Altura bruta	648mm, 64.8cm
Anchura bruta	178mm, 17.8cm
Profundidad bruta	152mm, 15.2cm
Color	Negro
Unidades en Palet	100.0

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, CRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.