

PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P

AP9563

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting brackets

Salida

Voltaje de salida nominal	120V
Maximum Total Current Draw	20
Conexiones de salida	(10) NEMA 5-20R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-20P
Longitud de Cable	3.7metros
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1920VA
Maximum Input Current	20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	16A

Descripción física

Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	447mm, 44.7cm
Profundidad máxima	57mm, 5.7cm
Altura de racks	1U
Peso neto	2.5kg
Peso de envío	3.64kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Descripción física	
Altura bruta	70mm, 7.0cm
Anchura bruta	464mm, 46.4cm
Profundidad bruta	229mm, 22.9cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.