



PDU de montaje en rack, Basic, Zero U, 15 A, 100/120 V, (14) 5-15

AP9567

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit

Salida

Voltaje de salida nominal	100V, 120V
Protección frente a sobrecarga	Sí
Maximum Total Current Draw	15
Conexiones de salida	(14) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	100V, 120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	3.7metros
Acceptable Input Voltage	100 - 125VAC
Número de cables de alimentación	1
Load Capacity	1400VA
Maximum Input Current	15A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)	12A

Descripción física

Altura máxima	610mm, 61.0cm
Anchura máxima	44mm, 4.4cm
Profundidad máxima	44mm, 4.4cm
Peso neto	2.18kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Descripción física	
Peso de envío	2.92kg
Altura bruta	648mm, 64.8cm
Anchura bruta	178mm, 17.8cm
Profundidad bruta	152mm, 15.2cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CRegistrado por UL, METI Denan, Registrado por UL
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.