

Cartucho de batería de sustitución de APC #118

APCRBC118

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guía de instalación, Embalaje reciclable

Salida

Tensión de salida de la batería	120 V
---------------------------------	-------

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Cantidad de RBC	1
Bloques de baterías por serie	10

Descripción física

Altura máxima	76mm, 7.6cm
Anchura máxima	203mm, 20.3cm
Profundidad máxima	584mm, 58.4cm
Peso neto	22.27kg
Peso de envío	25.18kg
Altura bruta	228mm, 22.8cm
Anchura bruta	393mm, 39.3cm
Profundidad bruta	761mm, 76.1cm
Unidades en Palet	12.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.