

Especificaciones técnicas

Back-UPS 500 de APC, 230 V sin software de desconexión automática, ASEAN | BR500CI-AS | Descargado en 11/04/2020 (EST)

Life Is On  by Schneider Electric



Back-UPS 500 de APC, 230 V sin software de desconexión automática, ASEAN

BR500CI-AS

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
- Incluye: Ctd. 2 - Cables de alimentación desconectables de 1,8 m IEC, User Manual, Tarjeta de garantía

Salida

Capacidad eléctrica de salida	300 Vatios / 500VA
Potencia máx. configurable (vatos)	300 Vatios / 500VA
Voltaje de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	47-63 Hz
Topología	Line Interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(3) IEC 320 C13
Tiempo de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada	IEC-320 C14
Longitud de Cable	1.83metros
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	10hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC125 

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back-UPS 500 de APC, 230 V sin software de desconexión automática, ASEAN | BR500CI-AS | Descargado en 11/04/2020 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía

Vida útil esperada de la batería (en años)	2 - 4
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatos)	7 Vatos
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja
-----------------	--

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	240Julios
---------------------	-----------

Descripción física

Altura máxima	185mm, 18.5cm
Anchura máxima	115mm, 11.5cm
Profundidad máxima	213mm, 21.3cm
Peso neto	4.9kg
Peso de envío	5.5kg
Altura bruta	257mm, 25.7cm
Anchura bruta	190mm, 19.0cm
Profundidad bruta	291mm, 29.1cm
Color	Negro
Master Carton Units	1.0
Unidades en Palet	60.0
SCC Codes	0073130426979 3

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back-UPS 500 de APC, 230 V sin software de desconexión automática, ASEAN | BR500CI-AS | Descargado en 11/04/2020 (EST)

Descripción medioambiental

Humedad Relativa de Almacenamiento 0 - 95 %

Elevación de Almacenamiento 0-15000metros

Conformidad

Garantía estándar 2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS Conforme

ALCANCE ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

PEP Disponible en la pestaña de documentación

EOLI Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.