

Especificaciones técnicas

APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V | H15BLK | Descargado en 11/05/2020 (EST)

Life Is On 
by Schneider Electric

APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V

H15BLK



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida

Number of Outlets	12.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	47-63 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Número de cables de alimentación	1
Suministro eléctrico de entrada	1500 Vatios
Corriente máxima de entrada	15.0A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	5270Julios
Data Line Protection	Coaxial 2-way splitter with protection, Protección cable coaxial/vídeo, Divisor RJ11 de dos vías módem/fax/DSL con protección (líneas dobles de cuatro hilos)
Peak Current Common Mode	160kAmperios
Peak Current Normal Mode	80 per phasekAmperios

Descripción física

Altura máxima	95mm, 9.5cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	241mm, 24.1cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V | H15BLK | Descargado en 11/05/2020 (EST)



Descripción física

Altura de racks	2U
Peso neto	7.6kg
Peso de envío	10.18kg
Altura bruta	168mm, 16.8cm
Anchura bruta	518mm, 51.8cm
Profundidad bruta	322mm, 32.2cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	527 x 334 x 359mm
Master Carton Units	2.0
Master Carton Weight	22.23
Unidades en Palet	36.0
SCC Codes	107313040

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones	CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, Industry Canada, UL 1012, UL 498
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:750 000 USD
Garantía estándar	5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
------	----------

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.