



Performance SurgeArrest de APC 11 tomas con 2 puertos de carga USB (5 V, 2,4 A en total), 120 V

P11U2

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Manual de usuario

Salida

Number of Outlets	11.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	2.4metros
Número de cables de alimentación	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	2880Julios
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	20kAmperios
Peak Current Normal Mode	60kAmperios

Descripción física

Altura máxima	40mm, 4.0cm
Anchura máxima	119mm, 11.9cm
Profundidad máxima	302mm, 30.2cm
Peso neto	1.01kg
Peso de envío	1.12kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Performance SurgeArrest de APC 11 tomas con 2 puertos de carga USB (5 V, 2,4 A en total), 120 V | P11U2 | Descargado en 11/02/2020 (EST)

Descripción física	
Altura bruta	60mm, 6.0cm
Anchura bruta	190mm, 19.0cm
Profundidad bruta	340mm, 34.0cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	375 x 356 x 400mm
Master Carton Units	12.0
Master Carton Weight	14.15
Unidades en Palet	216.0
SCC Codes	10731304322990

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	MET Canadá, MET EE. UU.
Política de Protección de Equipos'	Vida útil: 250.000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.