



## Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V

P4GC

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida	
Number of Outlets	4.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

  

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada	15.0A

  

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	1080Julios
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	72kAmperios

  

Descripción física	
Altura máxima	165mm, 16.5cm
Anchura máxima	94mm, 9.4cm
Profundidad máxima	51mm, 5.1cm
Peso neto	0.25kg
Peso de envío	0.55kg
Altura bruta	245mm, 24.5cm
Anchura bruta	226mm, 22.6cm

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V | P4GC | Descargado en 11/01/2020 (EST)

Descripción física	
Profundidad bruta	67mm, 6.7cm
Color	Blanco
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	504 x 308 x 297mm
Master Carton Units	6.0
Master Carton Weight	3.57
Unidades en Palet	288.0
SCC Codes	10731304269264

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-5 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	ETL, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.