

Especificaciones técnicas

Essential SurgeArrest de APC, 7 salidas, protección de líneas telefónicas, cable de alimentación de 10 ft | P7T10 | Descargado en 11/04/2020 (EST)



Essential SurgeArrest de APC, 7 salidas, protección de líneas telefónicas, cable de alimentación de 10 ft

P7T10

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida	
Number of Outlets	7.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz Interruptor manual
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	3.1metros
Número de cables de alimentación	1
Maximum Line Current	15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	840Julios
Data Line Protection	Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)
Peak Current Common Mode	30kAmperios
Peak Current Normal Mode	10kAmperios

Descripción física	
Altura máxima	356mm, 35.6cm
Anchura máxima	76mm, 7.6cm
Profundidad máxima	51mm, 5.1cm
Peso neto	0.56kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Essential SurgeArrest de APC, 7 salidas, protección de líneas telefónicas, cable de alimentación de 10 ft | P7T10 | Descargado en 11/04/2020 (EST)

Descripción física	
Peso de envío	0.82kg
Altura bruta	356mm, 35.6cm
Anchura bruta	133mm, 13.3cm
Profundidad bruta	48mm, 4.8cm
Color	Beis
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	416 x 394 x 207mm
Master Carton Units	12.0
Master Carton Weight	9.07
Unidades en Palet	360.0
SCC Codes	10731304016585

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:25 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.