



## Home Office SurgeArrest de APC, 8 salidas con 2 puertos de carga USB (5 V, 2,4 A en total), 120 V

P8U2

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida	
Number of Outlets	8.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Número de cables de alimentación	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	2630Julios
eP Joule Rating	2525
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	20kAmperios
Peak Current Normal Mode	40 per phasekAmperios

Descripción física	
Altura máxima	32mm, 3.2cm
Anchura máxima	89mm, 8.9cm
Profundidad máxima	330mm, 33.0cm
Peso neto	0.78kg

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Home Office SurgeArrest de APC, 8 salidas con 2 puertos de carga USB (5 V, 2,4 A en total), 120 V | P8U2 | Descargado en 11/02/2020 (EST)



Descripción física	
Peso de envío	0.88kg
Altura bruta	60mm, 6.0cm
Anchura bruta	140mm, 14.0cm
Profundidad bruta	355mm, 35.5cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	375 x 375 x 298mm
Master Carton Units	12.0
Master Carton Weight	9.36
Unidades en Palet	288.0
SCC Codes	10731304323003

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	MET Canadá, MET EE. UU.
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:100 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.