Essential SurgeArrest PE63 de APC, 6 tomas, cable de 0,9 m, 120 V

PE63

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida

Number of Outlets	6.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	0.9metros
Número de cables de alimentación	1
Suministro eléctrico de entrada	1200 Vatios
Corriente máxima de entrada	15.0A
Maximum Line Current	15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	540Julios
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	24kAmperios
Peak Current Normal Mode	12kAmperios

Descripción física

Altura máxima	30mm, 3.0cm
Anchura máxima	52mm, 5.2cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción física

Profundidad máxima	280mm, 28.0cm
Peso neto	0.36kg
Peso de envío	0.19kg
Altura bruta	32mm, 3.2cm
Anchura bruta	98mm, 9.8cm
Profundidad bruta	320mm, 32.0cm
Color	Negro, Gris
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	229 x 127 x 330mm
Master Carton Units	6.0
Master Carton Weight	2.74
Unidades en Palet	468.0
SCC Codes	10731304328824

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones	MET Canadá, MET EE. UU., UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.