



Essential SurgeArrest PE6T de APC, 6 tomas, protección del teléfono, 120 V

PE6T

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

Salida

Number of Outlets	6.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	15.0A
Maximum Line Current	15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	1080Julios
Data Line Protection	Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	48kAmperios
Peak Current Normal Mode	24kAmperios

Descripción física

Altura máxima	30mm, 3.0cm
Anchura máxima	52mm, 5.2cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Essential SurgeArrest PE6T de APC, 6 tomas, protección del teléfono, 120 V | PE6T | Descargado en 11/02/2020 (EST)

Descripción física	
Profundidad máxima	348mm, 34.8cm
Peso neto	0.54kg
Peso de envío	0.64kg
Altura bruta	40mm, 4.0cm
Anchura bruta	115mm, 11.5cm
Profundidad bruta	380mm, 38.0cm
Color	Negro, Gris
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	406 x 152 x 254mm
Master Carton Units	6.0
Master Carton Weight	4.24
Unidades en Palet	360.0
SCC Codes	10731304328923

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Aceptaciones	MET Canadá, MET EE. UU., UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.