

Cartucho de batería de sustitución de APC #12 RBC12

Llame para más información 01 800 724 63 43 37



- Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guía de instalación, Embalaje reciclable

Salida

Tensión de salida de la batería	48 V
---------------------------------	------

Entrada

Número de cables de alimentación	1
----------------------------------	---

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Stand alone battery stack ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto	RBC 12 consta de dos celdas de batería independientes. Las dimensiones netas se miden por celda.
Cantidad de RBC	1
Capacidad VA/hora de la Batería	336

Descripción física

Altura máxima	97mm, 9.7cm
Anchura máxima	254mm, 25.4cm
Profundidad máxima	152mm, 15.2cm
Peso neto	20.0kg
Peso de envío	22.86kg
Altura bruta	229mm, 22.9cm
Anchura bruta	394mm, 39.4cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Cartucho de batería de sustitución de APC #12 | RBC12 | Descargado en 10/30/2020 (EST)

Descripción física	
Profundidad bruta	572mm, 57.2cm
Color	Negro
Unidades en Palet	20.0

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad	
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.