

Smart-UPS de APC de 1500 VA, LCD, RM, 1U, 120 V

SMT1500RM1U



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB, Tarjeta de garantía

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	1.0Kilovatios / 1.44kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	1.0Kilovatios / 1.44kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Distorsión de Voltaje de Salida	Less than 5 % (**)
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing (**)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	2.4metros
Corriente máxima de entrada	12.0A

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS de APC de 1500 VA, LCD, RM, 1U, 120 V | SMT1500RM1U | Descargado en 11/02/2020 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	73 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	293
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	540Julios
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física	
Altura máxima	44mm, 4.4cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	665mm, 0.0cm
Altura de racks	1U
Peso neto	24.09kg
Peso de envío	29.09kg
Altura bruta	200mm, 20.0cm
Anchura bruta	575mm, 57.5cm
Profundidad bruta	794mm, 79.4cm
Color	Negro
Unidades en Palet	10.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS de APC de 1500 VA, LCD, RM, 1U, 120 V | SMT1500RM1U | Descargado en 11/02/2020 (EST)

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	46.0dBA
Disipación térmica en línea	88.0BTU/h

Conformidad	
Aceptaciones	CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:150 000 USD
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.