

## Especificaciones técnicas

APC Smart-UPS, Lithium-Ion, Short Depth 1500VA, 120V with SmartConnect Port(Not for sale in Vermont) | SMTL1500RM3UC | Descargado en 11/03/2020 (EST)

Life Is On



## APC Smart-UPS, Lithium-Ion, Short Depth 1500VA, 120V with SmartConnect Port(Not for sale in Vermont)

SMTL1500RM3UC

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Rack mounting support rails, Cable USB

| Salida                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Capacidad eléctrica de salida                            | 1.35Kilovatios / 1.44kVA                        |
| Potencia máx. configurable (vatios)                      | 1.35Kilovatios / 1.44kVA                        |
| Voltaje de salida nominal                                | 120V                                            |
| Distorsión de Voltaje de Salida                          | Less than 5 % ((*))                             |
| Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales |
| Topología                                                | Tecnología line interactive                     |
| Tipo de forma de onda                                    | Onda senoidal                                   |
| Conexiones de salida                                     | (6) NEMA 5-15R                                  |
| Tiempo de transferencia                                  | 6 ms typical : 10 ms maximum                    |

| Entrada                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Voltaje Nominal de Entrada                             | 120V                                 |
| Frecuencia de entrada                                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*)) |
| Tipo de Conexión de Entrada                            | NEMA 5-15P                           |
| Longitud de Cable                                      | 2.4metros                            |
| Rango de voltaje de entrada en operaciones principales | 75 - 154 Ajustable, 82-144V          |
| Número de cables de alimentación                       | 1                                    |

| Baterías y tiempo de autonomía |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de batería                | Li-Ion (Ión de litio) |
| Tiempo típico de recarga       | 2hour(s)              |

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC Smart-UPS, Lithium-Ion, Short Depth 1500VA, 120V with SmartConnect Port(Not for sale in Vermont) | SMTL1500RM3UC | Descargado en 11/03/2020 (EST)

### Baterías y tiempo de autonomía

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vida útil esperada de la batería (en años) | 5 - 10                                                                                                                               |
| Suministro de carga de baterías (vatios)   | 154 Vatios                                                                                                                           |
| Runtime                                    | View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)<br>View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página) |
| Rendimiento                                | View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)                                                                  |

### Comunicaciones & Gestión

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto (s) Interfaz               | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB                                                                 |
| Panel de control                  | Consola de estado y control lcd multifunción                                                  |
| Alarma Acústica                   | Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables |
| Interfaces SmartSlot™ disponibles | 1                                                                                             |

### Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surge energy rating | 680Julios                                                                                                           |
| Filtrado            | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping<br>response time : meets UL 1449 |

### Descripción física

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Altura máxima      | 131mm, 13.1cm              |
| Anchura máxima     | 438mm, 43.8cm              |
| Profundidad máxima | 302mm, 0.0cm               |
| Altura de racks    | 3U                         |
| Peso neto          | 19.5kg                     |
| Peso de envío      | 22.68kg                    |
| Altura bruta       | 279mm, 27.9cm              |
| Anchura bruta      | 584mm, 58.4cm              |
| Profundidad bruta  | 448mm, 44.8cm              |
| Pallet Dimensions  | 47.24 x 39.37 x 0.04inches |
| Unidades en Palet  | 12.0                       |

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC Smart-UPS, Lithium-Ion, Short Depth 1500VA, 120V with SmartConnect Port(Not for sale in Vermont) | SMTL1500RM3UC | Descargado en 11/03/2020 (EST)

### Descripción medioambiental

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Operating Temperature                                  | 0 - 40 °C                 |
| Humedad Relativa de Trabajo                            | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Elevación de Trabajo                                   | 0 - 3048metros            |
| Temperatura de Almacenamiento                          | -10 - 40 °C               |
| Elevación de Almacenamiento                            | 0 - 7620metros            |
| Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad | 45.0dBA                   |
| Disipación térmica en línea                            | 135.0BTU/h                |
| Protection Class                                       | IP20                      |

### Conformidad

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aceptaciones                       | CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, NOM, UL 1778, UL 1973 |
| Política de Protección de Equipos' | Para toda la vida:150 000 USD                                   |
| Garantía estándar                  | 5 años para la reparación o sustitución                         |

### Sostenible Oferta Estado

|      |          |
|------|----------|
| RoHS | Conforme |
|------|----------|

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.