



APC Easy UPS SMV 1000VA 120V (Not for sale in CO, VT or WA)

SMV1000A

Llame para más información 800122220

- Incluye: Documentación en CD, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	700 Vatios / 1.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	700 Vatios / 1.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Factor de carga pico	3:1
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	2 ms typical

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	45 - 65 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	78 - 150V

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Easy UPS SMV 1000VA 120V (Not for sale in CO, VT or WA) | SMV1000A | Descargado en 04/13/2021 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía

Rendimiento View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz 36 Pin Battery Mgmt, Serial port, USB

Alarma Acústica Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Descripción física

Altura máxima 220mm, 22.0cm

Anchura máxima 160mm, 16.0cm

Profundidad máxima 410mm, 41.0cm

Peso neto 18.0kg

Peso de envío 21.0kg

Altura bruta 339mm, 33.9cm

Anchura bruta 272mm, 27.2cm

Profundidad bruta 508mm, 50.8cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature 0 - 40 °C

Humedad Relativa de Trabajo 0 - 95 (Non-condensing) %

Elevación de Trabajo 0 - 3048metros

Temperatura de Almacenamiento -10 - 40 °C

Humedad Relativa de Almacenamiento 0 - 95 %

Elevación de Almacenamiento 0 - 3048metros

Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad 45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones NOM, TÜV, UL 1778

Garantía estándar 2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.