



APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 120V with SmartConnect Port

SMX1000C

Llame para más información 800122220

- Incluye: Cable Ethernet Categoría 5, Guía de instalación, Rack mounting brackets, Patas de apoyo extraíbles, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB

Salida

Capacidad eléctrica de salida	900 Vatios / 1.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Distorsión de Voltaje de Salida	Less than 5 % (**)
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing (**)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	2.4metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	82 - 143V
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	12.0A

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	3hour(s)

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Baterías y tiempo de autonomía	
Vida útil esperada de la batería (en años)	0 - 0
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	99 Vatios
Protección de sobrecorriente CC	60A
Opciones de servicio prolongadas para	APC-Smart-UPS-X-1000VA-Rack-Tower-LCD-120V-with-SmartConnect-Port (Disponible en la ficha técnica de la página)
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	600Julios
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física	
Altura máxima	432mm, 43.2cm
Anchura máxima	89mm, 8.9cm
Profundidad máxima	490mm, 49.0cm
Altura de racks	2U
Peso neto	22.86kg
Peso de envío	27.32kg
Altura bruta	589mm, 58.9cm
Anchura bruta	246mm, 24.6cm
Profundidad bruta	620mm, 62.0cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 120V with SmartConnect Port | SMX1000C | Descargado en 04/13/2021 (EST)

Descripción física

Color	Negro
-------	-------

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Disipación térmica en línea	82.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones	CUL listed, UL 1778
Garantía estándar	3 years repair or replace for hardware. 2 years for battery, plus 1 additional year if customers registers device to SmartConnect

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.