



## SAI Easy UPS en línea SRV de APC, 1000 VA 120 V

SRV1KA

Llame para más información 800 220 2185

- Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	800 Vatios / 1.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	800 Vatios / 1.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Eficacia con carga completa	88.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	110, 115
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-15P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	55 - 150 Adjustable (half load), 85 - 150V
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	88.0 %

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

SAI Easy UPS en línea SRV de APC, 1000 VA 120 V | SRV1KA | Descargado en 01/21/2021 (EST)

Entrada	
Otras tensiones de entrada	110, 115

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)	38 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	216
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	600Julios

Descripción física	
Altura máxima	223mm, 22.3cm
Anchura máxima	145mm, 14.5cm
Profundidad máxima	288mm, 28.8cm
Peso neto	9.6kg
Peso de envío	10.9kg
Altura bruta	330mm, 33.0cm
Anchura bruta	235mm, 23.5cm
Profundidad bruta	365mm, 36.5cm
Color	Negro

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

SAI Easy UPS en línea SRV de APC, 1000 VA 120 V | SRV1KA | Descargado en 01/21/2021 (EST)

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad	
Aceptaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, NOM
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.