APC Easy UPS SRV RM 2000VA 120V

SRV2KRA

Llame para más información 800 6010

- Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	1.6Kilovatios / 2.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	1.6Kilovatios / 2.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Eficacia con carga completa	88.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida	3 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	110, 115
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-20R
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-20P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	55 - 150 Adjustable (half load), 85 - 150V
Número de cables de alimentación	1

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Entrada

Eficacia con carga completa	88.0 %
Otras tensiones de entrada	110, 115

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)	76 Vatios
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	600Julios

Descripción física

Altura máxima	86mm, 8.6cm
Anchura máxima	437mm, 43.7cm
Profundidad máxima	462mm, 46.2cm
Altura de racks	2U
Peso neto	19.0kg
Peso de envío	22.7kg
Altura bruta	218mm, 21.8cm
Anchura bruta	551mm, 55.1cm
Profundidad bruta	700mm, 70.0cm
Color	Negro

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad

Aceptaciones	CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.