

## APC Easy UPS SRV RM 3000VA 120V SRV3KRA

Llame para más información 800 6010



- Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Rack mounting brackets, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	2.4Kilovatios / 3.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	2.4Kilovatios / 3.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Eficacia con carga completa	88.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	110, 115
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) NEMA L5-30R (6) NEMA 5-20R
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	55 - 150 Adjustable (half load), 85 - 150V
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	88.0 %

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC Easy UPS SRV RM 3000VA 120V | SRV3KRA | Descargado en 04/20/2021 (EST)

Entrada	
Otras tensiones de entrada	110, 115

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)	118 Vatios
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	600Julios

Descripción física	
Altura máxima	86mm, 8.6cm
Anchura máxima	437mm, 43.7cm
Profundidad máxima	632mm, 63.2cm
Altura de racks	2U
Peso neto	28.0kg
Peso de envío	32.5kg
Altura bruta	229mm, 22.9cm
Anchura bruta	569mm, 56.9cm
Profundidad bruta	795mm, 79.5cm
Color	Negro

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

APC Easy UPS SRV RM 3000VA 120V | SRV3KRA | Descargado en 04/20/2021 (EST)

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad	
Aceptaciones	CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.