


SOLID STATE DRIVE

Unidad de Estado Solido



- Soporta funciones S.M.A.R.T, Trim Command, NCQ
- Corrección de errores configurable, o, Sobreprovisionamiento configurable por el usuario
- Avanzada tecnología de nivelación de desgaste



Especificaciones

Interface	SATA III	Voltage	DC 5V
Dimensions	100 x 69.9 x 7 mm	Operation Temperature	0°C ~ 70°C
		4KB Random Read IOPS:	70000
		4KB Random Write IOPS:	5000

120Gb

Sequential Read:	510MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

480Gb

Sequential Read:	560MB/s
Sequential Write:	510MB/s
Response Time:	0.2ms

240Gb

Sequential Read:	520MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

Gb
120Gb
240Gb
480Gb

SKU
STMSSD1B
STMSSD2B
STMSSD3B

Ean13
7503028126699
7503028126705
7503028126712

Dun14

EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS
1 AÑO
GARANTÍA

Medidas:12x10x2.3cm Peso de producto: 300gramos Corrugado: Depende las piezas

* Consultar políticas vigentes.

La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



Av. San Miguel # 435, Bo degas de San Ju an.
C.P. 45019, Zapopan, Jal isco, México.
+52 (33) 3121-1123
info@stylos.mx