


Características clave

Resolución Full HD 1080p | Mayor Confort de Visualización | El poder del HDMI | Dos Altavoces Integrados



Producto Descripción


El VA2746mh-LED de ViewSonic® es un monitor de pantalla ancha de 27" con retroiluminación LED y diseño de bisel delgado, brillante, ideal para el uso en casa u oficina. Gracias a la resolución Full HD de 1920x1080 y relación de contraste dinámico MEGA de 50M:1, el VA2746mh-LED logra brillantez y contraste excelentes, mientras que el tiempo de respuesta de 5 ms asegura imágenes nítidas y una reproducción sin interrupciones. La pantalla también incluye un par de altavoces integrados que la convierten en un paquete multimedia completo. Las entradas DVI y HDMI ofrecen conectividad flexible y práctica, mientras que el diseño montable en soportes VESA permite mayor flexibilidad de instalación. Con retroiluminación LED favorable al medio ambiente y la función del modo ecológico exclusiva de ViewSonic, el VA2746mh-LED reduce los costos totales de electricidad de los usuarios. Además, una garantía limitada de 3 años, junto con una de las mejores políticas de rendimiento, hacen del VA2746mh-LED una excelente inversión a largo plazo.



27"
PANTALLA



TN
PANEL



1920 x 1080
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tamaño de pantalla (in): | 27 |
| Área visible (in): | 27 |
| Tipo de panel: | TN |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Relación de contraste estático: | 1.200:1 |
| Relación de contraste dinámico: | 50.000.000:1 |
| Fuente de luz: | LED |
| Brillo: | 300 cd/m2 |
| Colores: | 16, 7 M |
| Soporte de espacio de color: | 6-Bit+ HI-FRC |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta (GTG típico): | 5 ms |
| Ángulos de visión: | 170° horizontal, 160° vertical |
| Vida útil de la retroiluminación (horas): | 50.000 |
| Superficie del panel: | Antirreflejo, revestimiento duro (3H) |

Compatibilidad:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de Mac (máx.): | 1920 x 1080 |

Conector:

Entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), VGA (1), entrada HDMI 1.4 (1)

Audio:

| | |
|---------------------|-----------|
| Altavoces internos: | 2.5W (x2) |
|---------------------|-----------|

Alimentación:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Eco Mode (Conservación): | 22w |
| Eco Mode (optimizada): | 28w |
| Consumo (típico): | 30w |
| Consumo (máx.): | 40w |
| Voltaje: | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
| En espera: | 0,5 W |

Hardware adicional:

| | |
|-------------------------------|---|
| Ranura de bloqueo Kensington: | 1 |
|-------------------------------|---|

Controles:

| | |
|----------------------------|--|
| Controles físicos: | 1, 2, 3, 4, 5, alimentación |
| Visualización en pantalla: | Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD) |

Condiciones de funcionamiento:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura: | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 20-90% |

Montaje:

| | |
|----------------------|--------------|
| Compatible con VESA: | 100 x 100 mm |
|----------------------|--------------|

Señal de video:

| | |
|------------------------|------------|
| Frecuencia Horizontal: | 24~82KHz |
| Frecuencia Vertical: | 50 ~ 75 Hz |

Entrada de video:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Sincronización analógica: | Sincronización por separado |
| Sincronización digital: | TMDS |

Ergonomía:

| | |
|---|----------|
| Inclinación (hacia adelante/hacia atrás): | 5° / 23° |
|---|----------|

Peso (imperial):

| | |
|---------------------|-------|
| Neto (lb): | 11,6 |
| Neto sin base (lb): | 10,69 |
| Bruto (lb): | 14,99 |

Peso (métrica):

| | |
|---------------------|------|
| Neto (kg): | 5,26 |
| Neto sin base (kg): | 4,85 |
| Bruto (kg): | 6,8 |

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|------------------------|------------------|
| Empaque (in): | 28,11x20,67x5,55 |
| Físicas (in): | 25,4x17,4x9,8 |
| Físicas sin base (in): | 25,4x15,7x2,2 |

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|------------------------|-------------------|
| Empaque (mm): | 714x525x141 |
| Físicas (mm): | 645,3x442,1x247,6 |
| Físicas sin base (mm): | 645,3x398,6x56,4 |

General:

Normativa: cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, Mexico Energy, UL-MX-CoC, CE, CB, RoHS, REACH, ErP, WEEE, EAC, UkrSEPRO

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, cable de alimentación, cable VGA, cable de audio, Guía de inicio rápido

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907911831

Accesorios:

CB-00008948, CB-00009950, LCD-EF-27-03, LCD-EEEW-27-01, LCD-EEEW-27-02, LCD-EW-27-01, LCD-EW-27-02, LCD-EW-27-03, LCD-WMK-001