



HP Sales Central

HP Ink Tank Wireless 415 (Z4B53A)

Activo desde 01/11/2017

Descripción general



Imprima fácilmente grandes volúmenes con un costo por página muy bajo¹ y obtenga una impresión móvil sencilla.⁶ Con un sistema de tinta confiable sin derrames⁷, podrá imprimir hasta 8,000 páginas en color o 6,000 en negro² y producir calidad excepcional.

Calidad excepcional HP

Cuente con textos más oscuros y más nítidos en cada impresión⁴.

Cuente con tintas originales HP para fotografías que duran hasta 22 veces más⁵.

Cree en su oficina folletos, volantes, fotos y otros documentos sin bordes que quedarán fantásticos.

Fácil escaneado e impresión móvil

Imprima desde su smartphone y escanee y comparta desde prácticamente cualquier lugar.³

Imprima fácilmente desde una amplia gama de smartphones y tablets.⁶

Conecte su smartphone o tablet directamente a la impresora e imprima fácilmente sin acceder a ninguna red.⁸

Más por menos

Imprima miles de páginas con el sistema de tanque de tinta de alta capacidad.

Imprima hasta 8,000 páginas con un juego de botellas a color de HP o hasta 6,000 páginas con una botella de tinta negra HP².

Imprima grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo gracias a este sistema de tanque de tinta de alta capacidad¹.

Sin complicaciones. Sin desperdicios.

Rellene fácilmente su sistema de tanque de tinta con botellas resellables que no se derraman⁷.

Supervise fácilmente los niveles de tinta y agregar tinta original HP cuando desee.

Los tanques de tinta transparentes le permiten imprimir con confianza.

Sustituye a

Estado	Nombre del producto	SKU
Suspensión pendiente	Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet GT 5820	P0R21A

Especificaciones

Funciones

Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica

Compatibilidad con varias tareas

No

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 5 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 19 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 15 ppm

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado

400 a 800

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Velocidad del procesador

360 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Pantalla

7 segmentos + icono LCD

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

1 botella negra, juego de 3 botellas de color

Sensor de papel automático

No

Compatible con Mac

Sí

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint³ 1

Capacidad inalámbrica

Sí

Conectividad, estándar

1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g/n

Requisitos mínimos del sistema

Windows XP SP3 o posterior (solo 32 bits); Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 o versiones posteriores (solo 32 bits); OS X 10.10 Yosemite; OS X 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina (anteriormente, OS X)⁷ 1

Memoria

Integrada

Memoria máxima

Integrada

Ranuras de memoria

Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 60 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 25 hojas

Capacidad de salida

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 25 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes, personalizado

3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes

Peso de soporte, recomendado

75 g/m²

Peso de soporte, admitido

A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Impresión sin bordes

Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4)

Tipo de escáner

Cama plana

Formato del archivo de digitalización

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 x 1200 ppp

Profundidad en bits

24 bits

Tamaño de escaneo, máximo

8,5 x 11,69 pulg.

Capacidad del alimentador automático de documentos

No

Velocidad de escaneo (normal, carta)

Hasta 21 segundos

Velocidad de copiado en negro (ISO)

6,5 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

2 cpm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 x 300 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 x 300 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

Ajuste a página

Copias, máximo

Hasta 9 copias

Configuraciones de copia

Ampliación automática

Alimentación

Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.

Tipo de fuente de alimentación

Interna

Consumo de energía

10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión)² 1

Etiquetas ecológicas

Apto para ENERGY STAR®

Certificado Energy Star

Sí

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

525 x 310 x 158 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

525 x 553,5 x 256,6 mm

Peso

4,67 kg

Número UPC

190781861553

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

591 x 396 x 203 mm

Peso del embalaje

5,88 kg

Piezas por pallet

LAR, AP: 45

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

LAR, AP: 1220 x 1016 x 1964 mm

Peso del pallet

LAR, AP: 285 kg

País de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

HP Ink Tank Wireless 415; Frasco de tinta negra HP GT51XL original (~6,000 páginas); Frasco de tinta cian HP GT52 original; Frasco de tinta magenta HP GT52 original; Frasco de tinta amarilla HP GT52 original (~8,000 páginas); CD de software; Cable de alimentación; Poster de instalación. [Para obtener información de volumen de tinta y producción de páginas, consulte hp.es/infosupplies]

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Cartuchos de reemplazo

MOH57AL - Frasco de tinta negra HP GT51 original (aprox. 4,000 páginas); MOH54AL Frasco de tinta cian HP GT52 original; MOH55AL Frasco de tinta magenta HP GT52 original; MOH56AL Frasco de tinta amarilla HP GT52 original (aprox. 8,000 páginas). Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte hp.es/infosupplies

Software incluido

Software de impresora HP, creaciones fotográficas de HP

Garantía del fabricante

Un año de servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de <http://www.hp.com/support>; Garantía limitada de hardware durante un año o 20.000 páginas tras la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía aparte.

*Excepto Argentina, páginas ilimitadas durante 6 meses **Excepto Colombia, un año de garantía de hardware limitada

Descripción general

- 1 Botellas de tinta HP comparadas con cartuchos de tinta HP. Costo por página en función de los resultados del rendimiento de páginas esperado del color compuesto (cian/magenta/amarillo) y negro, de acuerdo con la metodología de HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 2 Resultados promedio por botella en composición de color (cian/magenta/amarillo) y negro, según la metodología de HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Se necesita una botella de tinta negra adicional para imprimir 8.000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte hp.es/infosupplies.
- 3 Requiere descargar la aplicación HP Smart. Las funciones controlables pueden variar dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil. Consulte la lista completa de sistemas operativos compatibles y obtenga más información en <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Para obtener más información acerca de los requisitos de impresión local, consulte <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- 4 Basado en las pruebas de densidad óptica internas de HP en comparación con la impresora HP DeskJet de la serie 5800 con tintas HP 51 y HP 52.
- 5 Fotos y documentos en papel normal almacenados bajo cristal con tintas de OEM. En comparación con los sistemas de tanques de tinta de OEM de la competencia y de la misma categoría de Epson, Canon y Brother. Consulte el "Statement and Wilhelm Imaging Research report" (Informe sobre la Declaración y la investigación sobre generación de imágenes de Wilhelm), del 8 de junio de 2017 en <http://wilhelm-research.com> y <http://hp.com/go/printpermanence>. Pie de página sólo para Brasil, China, Indonesia y Malasia: Fotos y documentos en papel normal almacenados bajo cristal con tintas de OEM. En comparación con los sistemas probados de tanque de tinta de OEM de la competencia, en la misma categoría. Consulte el "Statement and Wilhelm Imaging Research report" (Informe sobre la Declaración y la investigación sobre generación de imágenes de Wilhelm), del 8 de junio de 2017 en <http://wilhelm-research.com> y <http://hp.com/go/printpermanence>.
- 6 Para obtener más información acerca de los requisitos de impresión local, visite <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- 7 Con uso respetando las instrucciones de configuración.
- 8 El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora todo-en-uno compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Obtenga más información en <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.
- 3 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. La funcionalidad inalámbrica puede variar según el equipo y los sistemas operativos móviles, consulte hpconnected.com. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ admite SO X® Lion, SO X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad®, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3a generación o posterior) y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo con OS X o iOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple® Inc. Windows® es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft. Los nombres y logotipos de BlackBerry® son propiedad de Research In Motion Limited. Android es una marca registrada de Google Inc.
- 7 La asistencia de Windows Server se suministra a través del instalador de la línea de comandos - Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o versiones posteriores), Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o versiones posteriores), Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2016

Especificaciones detalladas

Accesorios

Ninguno/a

Alianzas compatibles

Ninguno/a

Alimentación

Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.

Alimentador de sobres

No

Anuncio Copyright

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima

216 x 355 mm

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Cabezales de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo])

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Cantidad de capas en pallet

LAR, AP: 9

Capacidad de copia en color

Sí

Capacidad de entrada

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria)

No corresponde

Capacidad de entrada estándar (legal)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada estándar (sobres)

Hasta 5

Capacidad de entrada estándar (transparencias)

No

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de entrada máxima (transparencias)

No

Capacidad de Envío a e-mail

No

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint

Capacidad de salida

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)

Hasta 20 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad del alimentador automático de documentos

No

Capacidad inalámbrica

Sí

Capacidades de red

Ninguno/a

Características de servicio y soporte

Con los servicios, el software, las soluciones y el soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar su tecnología HP, protegerla y disfrutarla; un año de soporte técnico; garantía limitada de hardware para un año o 15 000 páginas tras la compra, lo que llegue primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen periodos de garantía aparte; acceso a servicios de soporte técnico de primer nivel 24/7 a través de <http://www.hp.com/support>; para mejorar su experiencia con el producto, tómese un momento para registrarlo en <http://www.register.hp.com>. DECLARACIÓN DE GARANTÍA SOLO PARA CHINA: Con los servicios, el software, las soluciones y el soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar su tecnología HP, protegerla y disfrutarla; un año de soporte técnico; un año de garantía limitada para hardware; las piezas sustituibles por el usuario tienen periodos de garantía aparte; acceso a servicios de soporte técnico de primer nivel 24/7 a través de <http://www.hp.com/support>; para mejorar su experiencia con el producto, tómese un momento para

registrarse en <http://www.register.hp.com>

Cartuchos de reemplazo

MOH57AL - Frasco de tinta negra HP GT51 original (aprox. 4,000 páginas); MOH54AL Frasco de tinta cian HP GT52 original; MOH55AL Frasco de tinta magenta HP GT52 original; MOH56AL Frasco de tinta amarilla HP GT52 original (aprox. 8,000 páginas). Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte hp.es/infosupplies

Certificado Energy Star

Sí

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 1000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 1000 páginas

Código UNSPSC

43212104

Color(es) de consumibles de impresión

Negro, cian, magenta, amarillo

Colores de impresión

Sí

Colores de impresión, máximo

4

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento

No se admiten dispositivos de almacenamiento

Compatibilidad con varias tareas

No

Compatibilidad electromagnética

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase B; ICES-003, Número 5 Clase B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 y CNS13438 (BSMI-Taiwán), VCCI-2 (Japón), GOST (Rusia); KCC (Corea)

Compatible con Mac

Sí

Compatible con PictBridge

No

Cómputo de cartones por capa de pallet

LAR, AP: 5

Conectividad, estándar

1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g/n

Configuración de reducción/ampliación de copias

Ajuste a página

Configuraciones de copia

Ampliación automática

Consumibles para pedido

Botella de tinta original HP 30 cian, botella de tinta original HP 30 magenta, botella de tinta original HP 30 amarilla, botella de tinta negra HP 30 original

Consumo de energía

10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión)

Contenido de la caja

HP Ink Tank Wireless 415; Frasco de tinta negra HP GT51XL original (~6,000 páginas); Frasco de tinta cian HP GT52 original; Frasco de tinta magenta HP GT52 original; Frasco de tinta amarilla HP GT52 original (~8,000 páginas); CD de software; Cable de alimentación; Poster de instalación. [Para obtener información de volumen de tinta y producción de páginas, consulte hp.es/infosupplies]

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Copias, máximo

Hasta 9 copias

Descripción de PictBridge

No

Descripción de teléfono cámara

No

Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)

525 x 310 x 158 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

23,27 x 15,59 x 7,99 pulg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

591 x 396 x 203 mm

Dimensiones del pallet

20.67 x 12.20 x 6.22 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

LAR, AP: 1220 x 1016 x 1964 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

20,67 x 21,79 x 10,10 pulg

Dimensiones máximas (An x F x Al)

525 x 553,5 x 256,6 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

20,67 x 12,20 x 6,22 pulg

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

525 x 310 x 158 mm

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

6,0 B(A)

Emisiones de potencia acústica (copia activa)

7,1 B(A) (copia a 25 ppm con ADF activo)

Emisiones de presión acústica

47 dB

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Escaneado color

Sí

Especificaciones de impacto sustentable

No

Etiquetas ecológicas

Apto para ENERGY STAR®

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Formato del archivo de digitalización

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Formato del archivo de salida

No

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/CDO28B_70x100.jpg

Funciones

Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica

Garantía del fabricante

Un año de servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de <http://www.hp.com/support>; Garantía limitada de hardware durante un año o 20.000 páginas tras la

compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía aparte.
*Excepto Argentina, páginas ilimitadas durante 6 meses **Excepto Colombia, un año de garantía de hardware limitada

Hoja de datos, fotografía 1

Publication photos/Z4B53A.jpg

HP Real Life technologies™

Admitido

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Impresión sin bordes

Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4)

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países

hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

15 a 80% de HR sin condensación

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Inyectores del cabezal de impresión

328 (negro), 588 (tricolor)

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Logos de producto

ENERGY STAR®; Funciona con Microsoft Vista; Windows 7; Windows 8; Mac Smiley; Mac Universal; Hi-Speed USB; PAP 20; Frágil; Mantener alejado de la lluvia; Este lado hacia arriba; altura de apilado (7); reciclar; ColorLok; Smartway (solo NA); Eco highlights; HP Total Care

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_ColorLok.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5

Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6

Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Margen de temperaturas operativas

41 a 104°F

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

15 a 30°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

59 a 90°F

Margen derecho (A4)

3 mm

Margen inferior (A4)

3 mm

Margen izquierdo (A4)

3 mm

Margen superior (A4)

3 mm

Memoria

Integrada

Memoria máxima

Integrada

Módem

Ninguno/a

Modos de entrada de digitalización

Escaneado a través de software HP Photosmart

Niveles de escala de grises

256

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Las dimensiones varían según la configuración.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. La funcionalidad inalámbrica puede variar según el equipo y los sistemas operativos móviles, consulte hpconnected.com. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ admite SO X® Lion, SO X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad®, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3a generación o posterior) y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo con OS X o iOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple® Inc. Windows® es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft. Los nombres y logotipos de BlackBerry® son propiedad de Research In Motion Limited. Android es una marca registrada de Google Inc.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[4] Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[5] Después de la primera página o después del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte: hp.es/deskjet

Nota al pie de especificaciones técnicas

[6] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nota al pie de especificaciones técnicas

[7] La asistencia de Windows Server se suministra a través del instalador de la línea de comandos - Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o versiones posteriores), Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o versiones posteriores), Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2016

Número de cartuchos de impresión

1 botella negra, juego de 3 botellas de color

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil

[3]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo

[6]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de sistema operativo compatible

[7]

Número de nota al pie de velocidad de copia

[4]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)

[5]

Número de nota al pie sobre dimensiones (largo x ancho x altura)

[1]

Número de usuarios

1-3 usuarios

Número UPC

190781861553

Opciones de escaneo (ADF)

No corresponde

Opciones de servicio y soporte

Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a <http://www.hp.com/support>

País de origen

Fabricado en China

Panel de control

7 LEDs y 9 botones, también con una pantalla LCD para íconos

Pantalla

7 segmentos + icono LCD

Peso

10,27 lb

Peso

4,67 kg

Peso de soporte, admitido

A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Peso de soporte, recomendado

20 lb

Peso de soporte, recomendado

75 g/m²

Peso del embalaje

12,95 lb

Peso del embalaje

5,88 kg

Peso del pallet

LAR, AP: 285 kg

Peso del pallet

LAR, AP: 629 lb

Piezas por pallet

LAR, AP: 45

Precisión en la alineación vertical

+/- 0,042 mm

Precisión en la alineación vertical

+/- 0.00167 in

Profundidad en bits

24 bits

Protocolos de red, admitidos

IP directa 9100, LPR, servidor web integrado, SNMP, SLP, impresión WS

Rango de humedad en inactividad

5 a 90% de HR (sin condensación)

Ranuras de memoria

Ninguno/a

Recursos de teléfono con fax

No

Requisitos de sistema, recomendado

Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista; Cualquier procesador Intel de 800 MHz y 32 bits (x86), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema

Windows XP SP3 o posterior (solo 32 bits); Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh

OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS 10.14 Mojave (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 x 300 ppp

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 300 ppp

Resolución de escaneado mejorada

Hasta 1200 ppp

Resolución de escaneo, hardware

Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 x 1200 ppp

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 25 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)

Velocidad máxima de 17 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

13 segundos

Sensor de papel automático

No

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 o versiones posteriores (solo 32 bits); OS X 10.10 Yosemite; OS X 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina (anteriormente, OS X)

Software incluido

Software de impresora HP, creaciones fotográficas de HP

Soporte de Impresión de Video action

No

Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax

No

Soporte de teléfono cámara

No

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 297 mm

Tamaño de escaneo, máximo

8,5 x 11,69 pulg.

Tamaños de soporte estándar (doble cara)

No corresponde

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)

No corresponde

Tamaños de soportes, personalizado

3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.

Tamaños de soportes, personalizado

76,2 x 127 a 215 x 355 mm

Tecnología de escaneado

(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 140 °F

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Tipo de escáner

Cama plana

Tipo de fuente de alimentación

Interna

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes

Tipos de tinta

Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)

Velocidad de copiado color (ISO)

2 cpm

Velocidad de copiado en negro (ISO)

6,5 cpm

Velocidad de escaneo (normal, A4)

Hasta 21 segundos

Velocidad de escaneo (normal, carta)

Hasta 21 segundos

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 8 ppm (negro) y 5 ppm (color)

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 5 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión en color (ISO)

Hasta 5 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 19 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)

Hasta 8 ppm

Velocidad del procesador

360 MHz

Versión Twain

Versión 2.1

Volumen de páginas mensuales recomendado

400 a 800

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.