

Tripp Lite

Chicago, IL 60609 USA Telephone: 773.869.1234 www.tripplite.com

NetDirector 16-Port 1U Rack-Mount Console KVM Switch with 17-in. LCD

NÚMERO DE MODELO: **B020-016-17**





Control up to 16 computers with a single KVM switch with integrated console. This KVM switch is a smart solution for secure and centralized server control that saves rack space and money.

General

El B020-016-17 de Tripp Lite le ofrece un teclado que puede instalarse en rack, una pantalla LCD y un touchpad en una sola consola que ocupa solo 1U de espacio de rack Fácil de instalar y utilizar, es la solución óptima para controlar hasta 16 computadoras / servidores. Aumente el número de computadoras conectadas hasta a 264 encadenando hasta 31 KVMs B022-U08

El B020-016-17 tiene integrada una Pantalla LCD de 17" que soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024. Puede alternar fácilmente entre los 16 puertos usando los botones de la consola, los menús en pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. La contraseña de seguridad de múltiples niveles puede configurarse para un administrador y hasta 4 usuarios locales para asegurar que solamente los que se encuentran autorizados pueden acceder a las computadoras conectadas.

Este switch controla computadoras / servidores con PS/2 o USB usando un Juego de Cables KVM Serie P774 (PS/2) o Serie P776 (USB) (se incluye uno de cada uno). Un puerto HD15 adicional permite conectar un monitor VGA adicional. Se incluyen 2 puertos PS/2 en la parte posterior de la unidad para permitir la conexión de una Unidad de Acceso Remoto IP B051-000 de Tripp Lite o una consola externa. Cuando no se usa, el B020-016-17 se almacena limpiamente en una gaveta para instalación en rack y se retira cuando se le necesite. La consola del KVM es compatible con todos los principales sistemas operativos (no soporta teclas especiales en teclados Mac y Sun) El gabinete de acero para servicio pesado soporta el uso frecuente.

Características

Ahorra espacio valioso y dinero

 Combina un KVM de 16 puertos, teclado completo, monitor LCD de 17" y touchpad en una gaveta para instalación en 1U rack

Destacado

- Sistema completo de control de red en un solo espacio de bastidor de 1U ? incluye teclado, pantalla LCD de 17", touchpad, teclado numérico y capacidad de conmutación KVM de 16 puertos
- Calidad de video superior: 1280 x 1024
- Dos niveles de protección por contraseña (administrador/usuario)
- Encadene multiplexores KVM B022-016 adicionales para controlar hasta 512 servidores
- Los cables Super Flex 3 en 1 hacen muy sencillo el manejo de los cables
- Puerto opcional de consola para conexión IP

Requisitos del Sistema

- PS/2 or USB computer
- (1) P774-Series (PS/2) or P776-Series (USB) KVM Cable Kit is required for each connected computer/server
- Compatible with all major operating systems (special keys on Mac and Sun keyboards are not supported)
- Power consumption: 120V, 60Hz, 22.8W; 230V, 50Hz, 24W

El Paquete Incluye

- Multiplexor KVM de 16 puertos con pantalla LCD de 17
- Adaptador USB a PS/2 B015-000 (1)
- Adaptador y cordón de CA
- Cable de actualización de firmware
- Manual del propietario (CD) con guía de inicio rápido



- Se instala en un rack de 19" de ancho y 61 cm ~ 94 cm [24" ~ 37"] de profundidad
- Le proporciona control de hasta 16 computadoras / servidores desde una sola consola fácilmente accesible – ideal cuando el espacio de rack es una prioridad
- La pantalla abatible y plegable evita que la consola bloquee el acceso a los equipos de rack cuando no se encuentra en uso.
- Elimina la necesidad de adquirir monitores, teclados y mouses costosos aparte para cada computadora/servidor

Simplifica las tareas de TI

- Alterne rápida y fácilmente entre 16 puertos mediante los botones en la consola, la visualización en la pantalla o los comandos de teclas rápidas del teclado
- Conexión y desconexión directa; agregue o quite computadoras sin apagar el KVM
- El modo de escaneo automático realiza una secuencia automática de todos los puertos activos a los que puede acceder el usuario.

Gran Pantalla LCD de 17"

- La amplia pantalla hace que sea más fácil realizar varias tareas.
- Soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024
- La emulación DDC permite que los parámetros de video de cada computadora se ajusten automáticamente para una salida óptima a la pantalla LCD.

Seguridad de contraseña de múltiples niveles

- Mejora la seguridad limitando el acceso a un administrador y hasta 4 usuarios locales
- Cierre de sesión de dos niveles para el cierre de sesión manual o el cierre de sesión automático una vez que haya transcurrido el período de tiempo definido por el usuario

Capacidad de expansión futura y confiabilidad duradera

- Aumente la cantidad de computadoras conectadas hasta a 264 a través de la conexión en cadena de hasta 31 KVMs B022-U08.
- Incluye puertos adicionales para monitor VGA HD15 y mouse / teclado PS/2, de modo que pueda conectar una consola externa o una unidad de acceso remoto de IP B051-000 de Tripp Lite
- Compatible con todos los principales sistemas operativos para fácil integración en su estructura existente (no soporta teclas especiales en teclados Mac y Sun)
- El firmware puede ser actualizado fácilmente con el cable y la herramienta incluidos
- El gabinete de acero para cargas demandantes soporta el uso frecuente.

Especificaciones

GENERALIDADES		
Código UPC	037332125378	
Consola	Si	
Max CPU		
	16	
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA	
VIDEO		





Máxima Resolución de Video Soportada	1280 x 1024, DDC2 B	
ENTRADA		
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240	
FÍSICAS		
Color	Negro	
Material de Construcción	Metal	
Monitor LCD (cm)	43.18	
Monitor LCD (pulgadas)	17	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	13.72 x 68.07 x 71.63	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	5.40 x 26.80 x 28.20	
Peso de Envío (kg)	16.33	
Peso de Envío (lb)	36.00	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.75 x 16.75 x 24	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 42.55 x 60.96	
AMBIENTALES		
Rango de Temperatura de Operación	-36 °C a 49 °C [-32 °F a 120 °F]	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]	
Humedad Relativa	0% TO 80% RH	
BTUs	(88 BTUs at 120V, 50Hz) / (93 BTUs at 120V, 50Hz)	
COMUNICACIONES		
Control de Puerto	Botones de Presión, Teclas Rápidas, OSD	
Acceso IP Remoto	No	
CONEXIONES		
Puertos	16	
Conexiones para PC / Servidor	PS/2; USB; VGA	
Lado A - Conector 1	(16) HD18 (FEMALE)	
Lado B - Conector 1	(1) HD15 (HEMBRA)	
Lado B - Conector 2	(2) 6 PINES (HEMBRA)	
Lado B - Conector 3	(1) DB25 (MACHO)	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Lado B - Conector 4	(1) RJ11 (HEMBRA)	
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	PS/2; USB	
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA	
Interfaz de Teclado y Mouse para Consola	PS/2	
Interfaz de Monitor para Consola	VGA	
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES		
Número de Usuarios	1	
Certificado Seguro por NIAP	No	
KVM Cat5	No	
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD		
Certificaciones	UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1	
Aprobaciones	UL, cUL, CE, FCC, RoHS	
GARANTIA		
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año	

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.