

Extensor de 1 Puerto USB sobre Cat5/Cat6, Transmisor y Receptor, hasta 46 m [150 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **B202-150**



Destacado

- Coloque un periférico USB 1.1 hasta a 45.72 m [150 pies] de distancia de su computadora.
- Utiliza cable Cat5 / Cat6 fácil de conseguir
- Se alimenta por bus; no se necesita fuente alimentación externa.
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del Programa GSA

El Paquete Incluye

- Unidad transmisora local
- Unidad receptora remota
- Manual del propietario

General

Juego extensor USB 1.1 sobre Cat5 de Tripp Lite; le permite conectar su computadora a periféricos USB 1.1 alejados hasta 45.72 m [150 pies] de distancia usando cables de categoría Cat5, Cat5e y Cat6 comunes. El juego de transmisor y receptor es alimentado por el bus, de modo que no se requiere alimentación externa. Conectar y usar; No requiere software ni controladores Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA. Garantía limitada por 1 año.

Características

- Coloque un periférico USB 1.1 hasta a 45.72 m [150 pies] de distancia de su computadora.
- Se alimenta por bus; no se requieren adaptadores CA adicionales
- Utiliza cable Cat5/Cat5a/Cat6 fácil de conseguir (no incluido).
- Velocidades de transferencia de 1.5 Mbps a 12 Mbps
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA
- Garantía limitada por 1 año

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332157454
VIDEO	
Soporte HDR	No



POTENCIA	
Soporta Alimentación por Cable [Power Over Cable] (PoC)	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.49 x 12.19 x 3.30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.10 x 4.80 x 1.30
Peso de Envío (kg)	0.10
Peso de Envío (lb)	0.23
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0° a 40° C (32° a 104° F)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20° a 60° C (-4° a 140° F)
Humedad Relativa	20 a 90%
COMUNICACIONES	
Soporta Extensión IR Remota	No
Soporta Extensión Serial RS-232	No
Soporte de Extensión USB	No
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado A - Conector 2	RJ45 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	RJ45 (HEMBRA)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año