

Gabinete de módulo de baterías externas para rack/torre 48V 3U más cableado de CD para sistemas UPS selectos (BP48V60RT-3U)

NÚMERO DE MODELO: **BP48V60RT-3U**



Destacado

- Amplía la autonomía de Sistemas UPS de 48V CD ampliables de Tripp Lite
- El conector para encadenamiento incluido soporta la adición de múltiples módulos de baterías externas
- Soporta instalación en rack de 3U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en torre

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP48V60RT-3U con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

General

BP48V60RT3U – Módulo de baterías externas para rack / torre ofrece autonomía extendida por batería cuando se usa junto con sistemas UPS ampliables de 48V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de grueso calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. El conector de encadenamiento incluido permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 48V al UPS anfitrión. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 3U en gabinetes de rack de 4 postes. Hay opciones disponibles para instalación al centro de 2 postes y torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS - SM2200RMDVTAA, SM2200RMXL2UP, SM2200RMXL2UTAA, SM3000RM2UNTAA, SM3000RM2UTAA, SM3000RMXL2UTAA, SM3000RMXLN2TAA, SM5000RT3UTAA, SMART1500CRMXL, SMART2200RMXL2U, SMART2200RMXLN, SMART2200VSL, SMART2500XLHG, SMART2600RM2U, SMART3000RM2U, SMART3000RM2UN, SMART3000RMXL2U, SMART3000RMXLN, SMART3000VS, SMART5000RT-3U, SMART5000XFMRXL, SMARTINT3000VS, SMX2200XLRT2U, SMX3000XLRT2U, SMX3000XLRT2UA, SMX5000XLRT3U, SU1500RTL2UA, SU1500RTL2UN, SU1500RTL2LCD2U, SU1500RTL2LCDN, SU1500XL, SU1500XLCD, SU2200RTL2UA, SU2200RTL2UN, SU2200RTL2LCD2U, SU2200RTL2LCDN, SU2200XLA, SU2200XLCD, SUIINT2000XLCD, SUIINT2200LCD2U y otros sistemas UPS que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 48V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- El conector de encadenamiento permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 48V al UPS anfitrión.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 3 espacios de rack (3U)
- La opción 2POSTRMKITHD soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332097309
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Autonomía Ampliable por Batería	Conector hembra de 175 amp color azul para módulos de baterías adicionales.
Autonomía Ampliable	Sí
Voltaje CD del sistema (VCD)	48
Conexión del UPS	Cable de 20 pulg. (50 cm) conectado con conector macho de CD de 175 amp. color azul.
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack / Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 2 postes (2POSTRMKITHD); Torre (2-9USTAND)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	81.28
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	32
Altura del Rack	3U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	29.21 x 58.42 x 83.82
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	11.50 x 23.00 x 33.00
Peso de Envío (kg)	86.18
Peso de Envío (lb)	190.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.3 x 44.4 x 63.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5,25 x 17,5 x 25
Peso de la Unidad (kg)	73.98
Peso de la Unidad (lb)	163.1



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

AMBIENTALES	
Temperatura de Operación	32 a 104 °F / 0 a 40 °C.
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.