

Módulo de baterías externas de 72V 2U para Instalación en Rack para Sistemas UPS Tripp Lite selectos (BP72V15-2U)

NÚMERO DE MODELO: **BP72V15-2U**



Destacado

- Amplía la autonomía de Sistemas UPS de 72V Tripp Lite compatibles de Tripp Lite
- Soporta instalación en rack de 2U, accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en pared

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP72V15-2U con cableado para CD
- Accesorios para instalación EN RACK compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

General

El módulo de baterías externas para instalación en rack BP72V15-2U ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa junto con sistemas UPS ampliables de 72V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 2U en gabinetes de 4 postes. Opciones disponibles para instalación central en 2 postes e instalación en pared.

Compatible con estos Sistemas UPS - SU3000RTXL2U, SU3000RTXL3U, SU3000RTXLCD2U, SU3000RTXLCD3U, SU3000RTXR3U, SU3000RTXR3UHW, SU3000XL, SU3000XLCD, SUIINT3000RTXL2U, SUIINT3000RTXL3U, SU3000LCD2UHV, SUIINT3000LCD2U y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de batería.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse junto con los sistemas UPS de 72V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)
- La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en pared
- NOTA: LÍMITE DE 1 BP72V15-2U POR UPS, PARA COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES MÓDULOS, CONSULTE BP72V28RT-3U o BP72V18-2US

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332124333
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	72
Conexión del UPS	Cable con conector de CD negro de 3 puntas
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 2 postes (2POSTRMKITWM); Instalación en pared (2POSTRMKITWM)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	67.94
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	26.75
Altura del Rack	2U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 66.04 x 71.12
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 26.00 x 28.00
Peso de Envío (kg)	54.43
Peso de Envío (lb)	120.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.9 x 52.7 x 52.7
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3,5 x 17,5 x 20,75
Peso de la Unidad (kg)	32.84
Peso de la Unidad (lb)	72.4
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.