



**Pantalla:**

Tipo:	DLP láser
Tipo de resolución:	HD (1920x1080)
Resolución:	1920 x 1080
Brillantez (lúmenes):	3500 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	60 - 300 in. / 1,5 - 7,6 m
Distancia de alcance:	4.9 - 28.8 ft / 1.5 - 8.8 m
Relación de alcance:	1,13~1,47
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 40º) / Horizontal (± 40º)
Lente:	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.3x
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	20000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	20000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	3.000.000:1
Relación de aspecto:	16:9

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080

**Conector:**

USB 2.0 tipo A (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (2), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), Mini USB (1)

**Audio:**

Altavoces internos:	2W (x1)
---------------------	---------

**Alimentación:**

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	260w
En espera:	<0.5W

**Controles:**

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	15,7
Bruto (lb):	20,1

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	7,1
Bruto (kg):	9,1

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	19,7x6,2x15,8
Físicas (in):	15,6x6,2x12,4

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	500,4x157,5x401,3
Físicas (mm):	396,0x157,0x314,0

**General:**

Normativa:	FCC, cTUVus, ROHS
CONTENIDO DEL PAQUETE:	Proyector LS700HD, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido
Garantía:	Garantía limitada de tres años para piezas y mano de obra, servicio Express Exchange® gratuito para el 1.º año. (Para el servicio Express Exchange durante un año, el producto debe estar registrado).
UPC:	766907981216

**Accesorios:**

HB10B, IFP2710, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WMK-007, VC10, VCB10