


Cable de Sincronización y Carga USB A a Lightning, Certificado MFi - Blanco, M/M, USB 2.0, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: **M100-010-WH**



Este cable USB Type A a Lightning conecta su dispositivo iPhone, iPad o iPod al puerto USB en su computadora o cargador de pared y automóvil

Características

El Cable USB de Sincronización y Carga M100-010-WH conecta su iPhone, iPad o iPod de última generación al puerto USB de cualquier computadora, de manera que pueda cargar su dispositivo Apple y transferir datos a largas distancias. El cable de 3.05 m [10 pies] está certificado MFi para usar con la última generación de dispositivos iPhone, iPad y iPod. Las clavijas Lightning reversibles de 8 pines se enchufan en su dispositivo Apple en cualquier dirección

Destacado

- Cuenta con una clavija Lightning reversible de 8 pines y una clavija USB A
- Trabaja con cualquier computadora
- Certificado MFi para amplia compatibilidad con su iPhone, iPad o iPod Apple
- Compatible con todos los dispositivos con conectores de 30 pines
- Se enchufa en un dispositivo Apple en cualquier dirección

Aplicaciones

- Cargue y sincronice su iPhone, iPad o iPod Apple usando el puerto USB A de su computadora alejado hasta a 3.05 m [10 pies]
- Transfiera fotos y otros archivos importantes entre un disco duro externo y su dispositivo Apple

Requisitos del Sistema

- Dispositivo o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

El Paquete Incluye

- M100-010-WH - Cable USB de Sincronización / Carga con Conector de Lightning Apple

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189769
Tecnología	Lightning; USB; USB 2.0 (Alta Velocidad)
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	2
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No

CARGA	
Watts de Carga Total	12
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	PVC
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.7 mm
Calibre de Alambre (AWG)	25/19
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Longitud del Cable (pulgadas)	120
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.48 x 3.05 x 7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.70 x 1.20 x 3.00
Peso de Envío (kg)	0.09
Peso de Envío (lb)	0.20
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V / 2.4A)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	RoHS, CA65, REACH, MFi
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.