

Cable Ethernet (UTP) Moldeado Cat5e 350 MHz (RJ45 M/M) - Gris, 3.66 m [12 pies]

NÚMERO DE MODELO: N002-012-GY



General

El cable Patch Gris de Categoría 5e (Cat5e) de 3.66 m [12 pies] de Tripp Lite tiene 2 conectores macho moldeados estándar RJ45 con liberación de la tensión integrada. El cable está fabricado en PVC con 4 pares UTP trenzados y está clasificado para comunicaciones de 350 MHz/1 Gbps. Los cables se ofrecen en diversas longitudes y colores para todas las necesidades de cableado de categoría 5 (Cat5) y 5e. Los cables Patch Cat5e también se encuentran disponibles con capuchón protector (serie N001). Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

- Cables para aplicaciones categoría 5 (Cat5) y categoría 5e (Cat5e)
- Longitud: 3.66 m [12']; Color: Gris; Conectores: RJ45 macho
- Cuentan con conectores moldeados y con liberación de la tensión integrada.
- PVC: 4 pares trenzados sin blindaje (UTP).
- Calificado para comunicaciones de 350 MHz / 1 Gbps
- Cumple con las últimas normas de la industria, incluidas: IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 y ETL (categoría 5e, proyecto de normas 11)
- Disponibles en otros colores y longitudes
- También se encuentran disponibles con capuchón protector (serie N001) para evitar que las pestañas de fijación de los conectores RJ45 se dañen o se rompan durante la instalación.
- Cables categoría 6 (Cat6) (serie N201) disponibles
- Garantía de por vida que estos productos no tienen defectos de materiales ni de mano de obra

Especificaciones

GENERALIDADES

Destacado

- Cables Premium para aplicaciones Categoría 5 y Categoría 5e clasificados para comunicaciones de 350 MHz / 1 Gbps
- IEEE 802.3ab
- PVC: 4 pares trenzados UTP
- Todos los cables cuentan con capuchones protectores con liberación de la tensión integrada y conectores RJ45 (Machos).

Requisitos del Sistema

- Para aplicaciones 1000Base-T (Ethernet de 1Gbps), 10/100Base-T (Ethernet), 100 Mbps TPDDI, 155 Mbps ATM, ISDN, voz y Token Ring tipo 3.

El Paquete Incluye

- Cable Patch Cat5e Moldeado Gris Cat5e 350 MHz 3.66 m [12 pies]

| | |
|---|----------------------|
| Código UPC | 037332172853 |
| Tecnología | Cat5 / Cat5e |
| POTENCIA | |
| Soporta Alimentación por Cable [Power Over Cable] (PoC) | No |
| FÍSICAS | |
| Color | Gris |
| Material del Forro del Cable | PVC |
| Especificación del Forro del Cable | CM |
| Cable Shielding | UTP |
| Diámetro Exterior de Cable (OD) | 5.0 mm |
| Number of Conductors | 4 Pair |
| Material del Conductor | Cobre Trenzado |
| Calibre del Conductor | 26 AWG |
| Longitud del Cable (pies) | 12 |
| Longitud del Cable (m) | 3.66 |
| Longitud del Cable (pulgadas) | 144 |
| Longitud del Cable (cm) | 365.8 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 1.27 x 14.99 x 19.81 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 0.50 x 5.90 x 7.80 |
| Peso de Envío (kg) | 0.09 |
| Peso de Envío (lb) | 0.20 |
| COMUNICACIONES | |
| Ancho de Banda Según el Estándar TIA | 100 MHz |
| Máximo Ancho de Banda Probado | 350 MHz |
| Compatibilidad de Red | 1 Gbps (Gigabit) |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | RJ45 (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | RJ45 (MACHO) |
| Crossover Wiring | No |
| Enchapado del Contacto | Oro |
| Tipo de Conector | Moldeado |



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

| | |
|--|-------------------------------|
| Configuración del Cableado | EIA/TIA 568B |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Especificación IP68 | No |
| Snagless Connector | No |
| Antibacterial | No |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones | RoHS, REACH |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.