


## Enchufe Keystone de inserción a presión tipo 110 Cat6 / Cat5e - Amarillo, TAA

NÚMERO DE MODELO: N238-001-YW



### Destacado

- Use en instalaciones Cat6 o Cat5e.
- Cumple con las especificaciones de accesorios de conexión EIA / TIA Cat6
- Etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A).
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA

### El Paquete Incluye

- Conector Keystone de Compresión 110 Cat6/Cat5e Amarillo
- Capuchones de terminación (2)

### General

Los Conectores Keystone de Presión Estilo 110 Cat6/Cat5e de Tripp Lite proporcionan flexibilidad máxima para cualquier entorno de UTP Ethernet. Ideal para entornos de cableado Cat5e, el conector cumple también con la Prueba de Identificación de Canal/Enlace Permanente ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 certificada por UL para instalaciones con cableado Categoría 6. La exclusiva construcción patentada de tarjeta de circuito impreso está diseñada para alcanzar el desempeño de CAT6 250Mhz y es completamente compatible con las especificaciones de hardware de conexión EIA/TIA CAT6. Gracias a su compacto gabinete, se adapta a cualquier placa frontal, caja de salida o panel. Cuenta además con etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A)  
 Cable sólido UTP Cat6 calibre 22-24 AWG

### Características

- Use en instalaciones Cat6 o Cat5e.
- Compatible con especificaciones de accesorios de conexión EIA/TIA Cat6
- Etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A)
- El gabinete compacto se adapta a cualquier placa frontal, caja de salida o panel.
- Prueba de Identificación de Canal/Enlace Permanente ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 certificada por UL
- La exclusiva construcción patentada de tarjeta de circuito impreso está diseñada para alcanzar el desempeño de Cat6
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332153586
Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6



<b>FÍSICAS</b>	
Color	Amarillo
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	0.64 x 0.64 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.25 x 0.25 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.01
Peso de Envío (lb)	0.03
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	110 IDC
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida