

Panel de Conexiones Cat5 / Cat6 110 de 24 Puertos, para Instalación en 1U de Rack, 568B, Ethernet RJ45, TAA

NÚMERO DE MODELO: N252-024



Destacado

- Listo para instalación en rack de 19 pulgadas, Altura de 1U (1.75")
- Espaciamiento EIA/TIA 2/32
- Terminación a presión tipo 110
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

El Paquete Incluye

- Panel de Conexiones Cat6 568B de 24 Puertos, 1U

General

Los paneles de conexiones categoría 6 de Tripp Lite le ofrecen total funcionalidad y compatibilidad con cualquier marca. Cada panel viene con terminación tipo 110, cumpliendo y excediendo las especificaciones de los herrajes de conexión Cat6 de EIA/TIA TSB-40. Codificados por color para instalaciones EIA / TIA 568A y 568B. 24 puertos aseguran un amplio rango de opciones Conectar y Usar. La clara numeración en el frente y la parte posterior de cada panel le proporciona un modo rápido y fácil para identificar tendidos de cables y el diseño de panel de 19" de alta densidad le ahorra valioso espacio en el rack.

Cable sólido UTP Cat6 calibre 22-24 AWG

Características

- Cat6.
- Aprobado por UL.
- Puertos claramente numerados en la parte frontal y la parte trasera.
- Las etiquetas del frente permiten nombrar a cada puerto.
- Las etiquetas codificadas por color en la parte trasera ofrecen cableado EIA/TIA 568A y 568B.
- Marco metálico.
- Espacio EIA/TIA 2/32.
- Rack montable en un rack de 19 pulgadas (48 cm) (1U de alto).
- Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332120038



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tipo de Producto	De Compresión
Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.59 x 52.07 x 10.80
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.20 x 20.50 x 4.25
Peso de Envío (kg)	0.59
Peso de Envío (lb)	1.30
CONEXIONES	
Puertos	24
Lado A - Conector 1	110 IDC
Lado B - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Tipo de PoE	Tipo 2 PoE+ (30W, IEEE 802.3at)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.